

CARATTERISTICHE GENERALI E DATI TECNICI INFISSI

FINESTRE IN LEGNO PINO LAMELLARE PROFILO FINESTRE CLASSICA
 LACCATE GRIGIO RAL DA DEFINIRE , VETRI DA 6/7+18+6/7 A BASSO EMISSIVO+
 GAS ARGON SP. MM. 30 SPESSORE MONTANTI TELAIO DA 69 X 70 SPESSORE
 MONTANTI ANTA 69 X 85 VERNICIATURA ALL'ACQUA A 3 CICLI (REMMERS)
 GUARNIZIONI TERMOACUSTICHE COMPRESO COPRIFILI INTERNI DA MM. 50 X 10
 DI SPESSORE ANCHE SOTTO

TIPOLOGIE E DATI TECNICI INFISSI	QUANTITA'	PREZZO UNI.	PREZZO TOT.
FINESTRE A N. 2 ANTE DA I. 1300 X h. 2590 Uw = 1,28 CENTINATE A TUTTO SESTO PARTE BASSA FINESTRE A N.2 ANTE CON N.2 LISTELLI ALLA TOSCANA AD ANTA (VETRO PASSANTE) PARTE ALTA VETRO FISSO SU TELAIO COMPRESO LA RAGGIERA	5		
FINESTRA A N. 2 ANTE DA I. 1550 X h. 2710 Uw = 1,25 CENTINATA A TUTTO SESTO PARTE BASSA FINESTRA A N.2 ANTE CON N.2 LISTELLI ALLA TOSCANA AD ANTA (VETRO PASSANTE) PARTE ALTA VETRO FISSO SU TELAIO COMPRESO LA RAGGIERA	1		
FINESTRE A N. 2 ANTE DA I. 1240 X h. 1850 Uw = 1,31 COMPRESO N.2 LISTELLI ALLA TOSCANA AD ANTA VETRO PASSANTE	2		
FINESTRA A N. 1 ANTA DA I. 560 X h. 830 Uw = 1,38	1		
FINESTRA A N. 1 ANTA DA I. 930 X h. 1540 Uw = 1,27 COMPRESO N.1 LISTELLO VERTICALE + N.4 LISTELLI ORIZZONTALI VETRO PASSANTE ALL'INGLESE	1		
FINESTRE OBLO' DIAMETRO 700 PREZZO € 1.200,00 Uw = 1,62	5		
PORTE FINESTRE A N. 2 ANTE DA I. 1320 X h. 2500 Uw = 1,30 FORO MANIGLIA PASSANTE ANCHE SUL LATO ESTERNO COMPRESO MANIGLIONI ANTIPANICO CON SERRATURA COMPRESO VETRI SATINATI (FINO A MM. 1500 POI TRASPARENTI)	2		
PORTA FINESTRA A N. 2 ANTE DA I. 1580 X h. 4360 Uw = 1,23 CENTINATA A TUTTO SESTO PARTE BASSA PORTA FINESTRA A N.2 ANTE (COMPRESO I VETRI SATINATI) PASSAGGIO h. 2400 PARTE ALTA VETRO FISSO SU TELAIO (VETRO TRASPARENTE)	1		
Controtelaio a murare PER FINESTRE CENTINATE	7		
Controtelaio a murare PER FINESTRE CENTINATE	5		
Controtelaio a murare PER FINESTRE CENTINATE	6		
Materiale montaggio certificato Posa Clima per corretta installazione serramenti Schiume - Nastri auto Espandenti - MS Polimero - Viti fissaggio - secondo normativa di posa certificata	18		
OPERE MURARIE COMPRESO SMONTAGGIO INFISSI ESISTENTI FISSAGGIO DEL CONTROTELAIO IN LEGNOSTUCCATURA INTERNA ED ESTERNA DELLE SPALLETTE	1		
SMALTIMENTO SERRAMENTI ESISTENTI A CORPO	1		

GGL306821 - LUCERNARIOMOTORIZZATO APERTURA A BILICO: finestra in pino nordico interno e alluminio esterno, aletta di ventilazione con filtro dell'aria. Funzione di ribaltamento del battente di 180°. Dotata di sensore pioggia, unità di alimentazione multipla e 7,5m di cavo a 2 fili provvisto di spina. Con vetrata elevata prestazione termica (2X3 (stratificato di sicurezza)+12 gas Argon +3 +12 gas Argon+ 4 temprato) Uw=1,1 Ug=0,7 Rw=35dB vetro autopulente. Completa di Raccordo singolo per manti di copertura sagomati in alluminio. Grembiulina standard (EDW 0000) Misure pz 940 x 980 A Elevata Prestazione Termica GGL306821: L-940x980 PK04	7		
BDX Cornice Isolante Misure mm 940 x 980	7		
BFX Collare impermeabilizzante Misure mm 940 x 980	7		
VENEZIANA PAL - Manuale - Sulla guida laterale destra delle tende alla veneziana è presente un orientatore per la regolazione delle lamelle. Le tende sono disponibili in 9 varianti di colore. Misure mm 940 x 980	7		
INSTALLAZIONE SERRAMENTI VELUX Previa verifica dopo sopralluogo. Escluso ed eventualmente da aggiungere: - ritiro e smaltimento del vecchio - protezione degli ambienti (Eventuale diritto di chiamata per sopralluogo, a discrezione dell'installatore in caso di non lavoro	7		

TOTALE GENERALE

N.B. Il totale generale deve corrispondere con l'importo indicato nell'offerta di gara